

C809-ETH-01 New

Isolatore Passivo di Rete Lan Autoalimentato dalla Rete

C809-ETH-01 Art. 5B352 è un innovativo isolatore passivo di Rete auto-alimentato direttamente dalla rete senza richiedere nessun'altra alimentazione diretta.

Il suo utilizzo è semplice, per separare e isolare galvanicamente un ramo della LAN è sufficiente inserire il C809-ETH-01 nel punto dove intendiamo creare la separazione.

Il C809-ETH-01 non crea problemi di protocollo ma è trasparente alla trasmissione dati ed è anche auto-powered, quindi si alimenta direttamente dalla rete e non richiede nessun tipo di alimentazione.

L'installazione del modulo è estremamente semplice, il C809-ETH-01 è dotato di housing plastico DIN-RAIL molto compatto, dotato di due connettori Rj45 tipici delle reti LAN per la connessione elettrica.

Grazie a queste caratteristiche risulta particolarmente adatto a qualsiasi situazione operativa dove è necessario aumentare la sicurezza isolando le linee di campo riducendo o azzerando rumore e eventuali disturbi tipici degli ambiti industriali.

Per maggiori informazioni contattare il servizio clienti CEAM



Foto del C809-ETH-01-Art. 5B352

Isolatore di Rete Lan Ethernet

Protocollo Trasparente

Non richiede alimentazione

Non richiede configurazione

Specifiche Tecniche Generali:

Tipologia Prodotto: Isolatore di Rete LAN Ethernet
Configurazione: Non Richiesto
Protocollo: Trasparente
Velocità di Trasmissione Dati: 100 MBit/s Max
Connessione: Doppio Connettore Rj45 Tipico di Rete
Separazione Galvanica: Porta a Porta
Isolamento: 4 kV AC - 5 Hz - 1 Min. (EN60950-1:2006)
Tensione di Prova: 250 Vac rms
Alimentazione: Passivo - Alimentato direttamente dalla rete
Housing: Materiale Plastico PA 6.6-FR
Dimensioni: 22,5 x 92 mm. x 99 mm. Peso 86 g.
Montaggio: Din Rail Retroquadro
Indice di Protezione: IP20
Condizioni Operative: -25 ÷ 75 °C - 0 ÷ 95 UR% non condensante

Conformità direttiva EMC: 2004/108/EG
Vibrazioni: 5 g Secondo IEC 60068-2-6
Urti: 15g @ 11 ms Secondo IEC 60068-2-27
Norme Applicazioni Ferroviarie: EN50121 - EN50155

Come Ordinare:

C809-ETH-01 - Art. 5B352 - Isolatore Separatore Galvanico di Rete Ethernet - Connessione Rj45 + Rj45 - Montaggio Din-Rail

 **CEAM** Control equipment®

Via Val D'Orme No. 291 - 50053 Empoli (FI) Italy Tel. (+39) 0571 924181 - Fax. (+39) 0571 924505 - Skype Name: ceam_info
Internet Web Portal: www.ceamgroup.com - E.mail: info@ceamgroup.it - Division Web: www.ceamcontrolequipment.it - Support Web: www.ceamsupport.it

File: C809-ETH-01_5B352_IT_S1 - Rev. 02/16 - © www.ceamgroup.com - Il presente documento è puramente indicativo, e la CEAM si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza darne preavviso alcuno

Company With Quality System Certified
ISO 9001 / 2008