

C827-I CFG-TTL-USB

Cavetto CFG - Configurazione

Convertitore Mini USB-TTL



Cavetto di configurazione Attivo, dotato di convertitore elettronico interno da TTL a USB alimentato direttamente dalla porta.

Questo cavetto è utilizzabile con in Trasmettitore compatto da testa Din C827-I (versione 2017).

Il Software di configurazione C827-I SWT è compreso nell'acquisto del cavetto, scaricabile direttamente online

Specifiche Tecniche Generali:

Tipologia Prodotto: Cavetto di Configurazione C827-I Versione 2017

Connessione Lato PC-Tablet: Connettore USB

Funzionalità del Cavo: Attivo - Convertitore USB-TTL

Connessione Lato Strumento: Connettore Mini USB

Lunghezza del cavo: 1 mt

Eventuali Accessori: Nessuno

Note: Nessuna

Come Ordinare:

Il prodotto e tutti i suoi accessori correlati sono visibili anche online su sensorstore.it o direttamente con il QRCEam

Art. 5B011 - Cavo C827-I-CFG



CEAM Control equipment®



Company With Quality System Certified
ISO 9001 / 2008

Via Val D'Orme No. 291 - 50053 Empoli (FI) Italy Tel. (+39) 0571 924181 - Fax. (+39) 0571 924505 - Skype Name: [ceam_info](https://www.skype.com/name/ceam_info)
Internet Web Portal: www.ceamgroup.com - E.mail: info@ceamgroup.it - Division Web: www.ceamcontrolequipment.it - Support Web: www.ceamsupport.it

File: SMART1-CFG_5B011_IT_S1 - Rev. 01/17 - © www.ceamgroup.com - Il presente documento è puramente indicativo, e la CEAM si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza darne preavviso alcuno