

# SMART1-CFG.U1A.H01.C1.2.XX

**Cavetto CFG - Configurazione**

**Convertitore USB-HART**



**Cavetto di configurazione Attivo, dotato di convertitore elettronico interno da HART a USB alimentato direttamente dal loop 4÷20 mA**

**Questo cavetto è utilizzabile con una vasta gamma di prodotti CEAM e anche di terze parti compatibili con il protocollo HART.**

**Il Software di configurazione HART non è compreso con l'acquisto del cavetto, ma deve essere acquistato separatamente**

**Specifiche Tecniche Generali:**

**Tipologia Prodotto: Cavetto di Configurazione Dispositivi CEAM Smart1**

**Connessione Lato PC-Tablet: Connettore USB**

**Funzionalità del Cavo: Attivo - Convertitore USB-HART**

**Connessione Lato Strumento: Coccodrilli volanti**

**Lunghezza del cavo: 2 mt**

**Eventuali Accessori: Nessuno**

**Note: Nessuna**



## **Come Ordinare:**

**Art. 5B141 - Cavo SMART1-CFG.U1A.H01.C1.2.XX**



**CEAM** Control equipment®



Company With Quality System Certified  
**ISO 9001 / 2008**

Via Val D'Orme No. 291 - 50053 Empoli (FI) Italy Tel. (+39) 0571 924181 - Fax. (+39) 0571 924505 - Skype Name: [ceam\\_info](#)  
Internet Web Portal: [www.ceamgroup.com](http://www.ceamgroup.com) - E.mail: [info@ceamgroup.it](mailto:info@ceamgroup.it) - Division Web: [www.ceamcontrolequipment.it](http://www.ceamcontrolequipment.it) - Support Web: [www.ceamsupport.it](http://www.ceamsupport.it)

File: SMART1-CFG\_5B141\_IT\_S1 - Rev. 01/16 - © www.ceamgroup.com - Il presente documento è puramente indicativo, e la CEAM si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza darne preavviso alcuno