

SMART1-CFG.U1A.C01.P4.2.XX

Cavetto CFG - Configurazione

Convertitore USB-TTL



Cavetto di configurazione Attivo, dotato di convertitore elettronico interno da TTL a USB alimentato direttamente dalla porta.

Questo cavetto è utilizzabile con una vasta gamma di prodotti CEAM © Smart1, in pratica tutti quelli che sono dotati di porta di configurazione RS232-TTL con il connettore a pettine 4 PIN polarizzato.

Il Software di configurazione CWS-NETSCAN non è compreso con l'acquisto del cavetto, ma deve essere acquistato separatamente

Specifiche Tecniche Generali:

Tipologia Prodotto: Cavetto di Configurazione Dispositivi CEAM Smart1

Connessione Lato PC-Tablet: Connettore USB

Funzionalità del Cavo: Attivo - Convertitore USB-TTL

Connessione Lato Strumento: Connettore a Pettine 4 PIN Polarizzato 232-TTL

Lunghezza del cavo: 2 mt

Eventuali Accessori: Nessuno

Note: Nessuna

Come Ordinare:

Art. 5B363 - Cavo SMART1-CFG.U1A.C01.P4.2.XX



CEAM Control equipment®



Company With Quality System Certified
ISO 9001 / 2008

Via Val D'Orme No. 291 - 50053 Empoli (FI) Italy Tel. (+39) 0571 924181 - Fax. (+39) 0571 924505 - Skype Name: [ceam_info](#)
Internet Web Portal: [www.ceamgroup.com](#) - E.mail: [info@ceamgroup.it](#) - Division Web: [www.ceamcontrolequipment.it](#) - Support Web: [www.ceamsupport.it](#)

File: SMART1-CFG_5B363_IT_S1 - Rev. 01/16 - © www.ceamgroup.com - Il presente documento è puramente indicativo, e la CEAM si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza darne preavviso alcuno